



- перламутровый или металлический блеск различных поверхностей
- уф-, атмосферно-, водостойкая
- универсальная
- быстросохнущая

Назначение и свойства:

Декоративная обработка различных минеральных и бумажных поверхностей, металла, гипса, пенополистирола. Подчеркивает фактуру и придаёт покрытию декоративный перламутровый или металлический блеск. Для наружных и внутренних работ. Допускается применение в производственных, жилых и общественных зданиях, в том числе больницах, школьных и дошкольных учреждениях, а также для окраски помещений, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Универсальная. Легко наносится, быстро сохнет, экологически чистая. Без запаха и растворителей. Стойкая к мытью и истиранию. Образует водо-, свето- и атмосферостойкое покрытие. Выпускается двух типов: ПЕРЛАМУТРОВАЯ и МЕТАЛЛИК.

Код: 01-077

Поверхность	Дерево, металл, гипс, пенополистирол, минеральные и бумажные основания	Расход	80-100 г/м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +10 до +35°C
Растворитель	Вода	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкая (до -25°C)
Время высыхания	1 час		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Осыпающиеся и непрочные слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окислы, загрунтовать антикоррозионным грунтом. Окрашенные основания отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов. Гладкие и интенсивно впитывающие минеральные поверхности обработать акриловым грунтом для выравнивания впитывающей способности. Основание выдержать не менее 28 суток после бетонирования, проведения кладочных и штукатурных работ. При несоблюдении требований к подготовке поверхности производитель не гарантирует качество покрытия.

Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить 2 слоя. Колеруется колерами для водно-дисперсионных материалов. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши. Не использовать для мытья абразивные и концентрированные моющие средства. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид.

Эксплуатация и уход:

Покрытие выдерживает лёгкие эксплуатационные нагрузки через 24 часа после нанесения последнего слоя. В течении 7 суток избегать воздействия влаги. Полный набор эксплуатационных характеристик достигается через 14 дней.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +10 до +35°C и влажности воздуха не более 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Наносить и сушить на поверхностях с температурой не более +25°C.

Расход:

На однослойное покрытие – 80-100 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час, между слоями – 2 часа.

При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Акриловая дисперсия, вода, пигменты перламутровые или металлические, функциональные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

Хранение в плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца .

Меры предосторожности:



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при нанесении, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %.
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии.

Нормативный документ:

ТУ 2316-025-88753220-2008

Фасовки:

0,2 кг.

Цвета:

бронзовый металлик, бронзовый перламутр, золотистый металлик, золотистый перламутр, серебристый металлик, серебристый перламутр

